

FICHE TECHNIQUE DE LA CARRIÈRE**SIN 120****PROVENANCE**

Schiste espagnol de la région de RIODOLAS
Carrière A Fraguña LV-11 (Lousaval)

REFERENCE COMMERCIALE

InterSIN 120 (SIN 120)

ASPECT

Couleur noire bleue
Épaisseur et planéité régulières

DOMAINE D'UTILISATION

Ardoise pour toiture en Primera [A1, T1, S1, D1] et
Standard [A1, T1, S1, D2] épaisseur 3mm, 4 mm et 5 mm.
Schiste bien adapté en climat maritime et montagnoux.
La faible teneur en carbonate de calcium CaCo3 lui autorise la pose en
verticale sans risque de blanchissement dans le temps.
Option = Épaufrures manuelles sur demande

POSE

La pose est traditionnelle aux crochets ou aux clous à partir de
4,5 mm.

CARACTÉRISTIQUES	SIN 120
Masse volumique gr/cm ³	2.80
Absorption d'eau en masse %	0,19
Résistance à la flexion MPA:	
longitudinal	71
transversal	52
Carbonate de Calcium CaCo ₃	≤ 1M%

AGREMENT

Conforme au LABEL NF EN 12326-1
Conforme à la Norme Européenne 12326-2 [A1, T1, S1]