

FICHE TECHNIQUE DE LA CARRIÈRE**SIN 200****PROVENANCE**

Schiste espagnol de la région de Carballeda de Valdeorras
Société Castrelos - Carrière Airola

REFERENCE COMMERCIALE

InterSIN 200 (SIN 200)

ASPECT

Couleur gris foncé nuance bleue
Épaisseur et planéité régulières

DOMAINE D'UTILISATION

Ardoise fine pour toiture Primera [A1, T1, S1, D1] et
Standard [A1, T1, S1, D2] épaisseur 3,5 – 4,2 mm et 5 mm.
Schiste bien adapté en climat maritime et montagnoux.
La faible teneur en carbonate de calcium CaCo3 lui autorise la pose en
verticale sans risque de blanchissement dans le temps.

POSE

La pose est traditionnelle aux crochets ou aux clous à partir de
4,5 mm.

CARACTÉRISTIQUES	SIN 200
Masse volumique gr/cm ³	2.80
Absorption d'eau en masse %	0,23
Résistance à la flexion MPA:	
longitudinal	59
transversal	49
Carbonate de Calcium CaCo ₃	≤ 1M%

AGREMENT

Conforme au LABEL NF EN 12326-1 [A1, T1, S1, D1]
Conforme à la Norme Européenne 12326-2 [A1, T1, S1]