

FICHE TECHNIQUE DE LA CARRIÈRE**SIN 240****PROVENANCE**

Schiste espagnol de la région de Rozadais
Carrière Rozadais III - LV-17 (Lousaval)

REFERENCE COMMERCIALE

InterSIN 240 (SIN 240)

ASPECT

Couleur gris foncé
Épaisseur et planéité régulières

DOMAINE D'UTILISATION

Ardoise fine pour toiture en Primera [A1, T1, S1, D1] et
Standard [A1, T1, S1, D2] épaisseur 4 mm, 5 mm.

Schiste bien adapté en climat maritime et montagnoux
La faible teneur en carbonate de calcium CaCo3 lui autorise la pose en
verticale sans risque de blanchissement dans le temps.

POSE

La pose est traditionnelle aux crochets ou aux clous à partir de
4,5 mm.

CARACTÉRISTIQUES	SIN 240
Masse volumique gr/cm ³	2.79
Absorption d'eau en masse %	0.32
Résistance à la flexion MPA:	
longitudinal	62
transversal	52
Carbonate de Calcium CaCo ₃	≤ 0,44%

AGREMENT

Conforme au LABEL NF EN 12326-1 [A1, T1, S1, D1]
Conforme à la Norme Européenne 12326-2 [A1, T1, S1]